



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

物质安全资料表

一、物质与厂商资料

物质名称：电线离型剂
物质编号：MSLX-107
制造商名称：深圳市明盛电线辅助材料有限公司
制造商地址：深圳市光明区马田街道新庄社区南庄新村七巷一号
紧急联络电话/传真电话：TEL：0755-27352686 / 0755-27352689

二、成分辨识资料

纯品 混合物 化学品名称：

有害物成分	分子式	分子量	含量（成分百分比）	CAS No
无	/	/	/	/

三、危害辨识资料

最重危害效应	健康危害效应：未见职业中毒报道。
	环境影响：不可直接排入水中，需使用吸附物质来处理并请依照法规将吸附物处理。
主要症状：未见报道	
物质危害分类：无	

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法。 皮肤接触：用大量的水冲并用肥皂洗净即可。 眼睛接触：用大量清水冲洗十五分钟，如持续不适应立即就医。 食入：引用大量清水或盐水，并立即就医。
最重要的症状及危害效应：误服引起恶心，肠胃不适。
对急救人员之防护：穿防滑鞋，防止滑倒。
对医师之提示：告知该物质的组成。

五、灭火措施

适用灭火剂：泡沫、沙土、二氧化碳、干粉。
灭火可能遭遇之特殊危害：吸入浓烟不适或滑倒。



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

特殊灭火程序：无。

消防人员之特殊防护措施：消防人员使用之供氧式防护罩。

六、 泄漏处理方法

个人应该注意事项：切断火源，戴自给式呼吸器，穿戴一般消防服。

环境注意事项：将废液放入废水系统。经收集转移回收或无害处量后废弃。

清理方法：用沙土覆盖清扫或用水冲洗或其它方法。

七、 安全处置及储存方法

处置：搬运过程注意不要撞击，使用专用搬卸工具，避免材料外泄于走道引起滑倒，应在通风良好区域使用，加工操作温度不要超过 75℃。

储存：按非危险品分类储存，储存处要求阴凉通风。远离火源和燃品，注意容器要密封。200L 桶顶不能积水，如有受到雨水影响的可能，应将桶底边略微垫起，使桶略微倾斜。

八、 暴露预防措施

工程控制：保持良好通风环境下操作。

控制参数：无

个人防护设备：穿带全套防护设施。

手部防护：带防护手套。

眼睛防护：带防护镜。

皮肤及身体防护：避免直接接触。

卫生措施：身体接触后即用清洗剂溶液（包括洗衣粉类）和清水冲洗干净。

九、 物理用及化学性质

特质状态：液体	气味：无明显气味
颜色：无色透明	熔点：NF
PH：7.0±0.5	沸点：NF
比重（H ₂ O=1）：0.97（25℃）	挥发速度（乙酸丁酯=1）：NF
蒸汽压：NF	蒸汽密度：NF
水中溶解度：极佳（常温）	

十、 安全性及反应性



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

安全性：正常操作及储存下，本品极为稳定。
特殊状况下可能之危害反应：无
应避免之物质：应避免接触眼或口中。
危害分解物：无

十一、毒性资料

急毒性：暂无资料
局部效应：有轻微搔痒。
致敏感性：可能对皮肤及眼睛有刺激性。
慢毒性或长期毒性：无

十二、生态资料

可能之环境影响：分解消除度：95%（7days）。 不会对活性淤泥的分解活性产生抑制。 其它暂无资料。

十三、废弃处置方法

废弃处置方法：1、依相关法令规定，应利用适当的方法处理。 2、废品应尽可能倒空，不要残留，彻底冲洗后，方可回收。

十四、运送资料

国际运送规定：海运分类—3644, 3645 海洋污染—无 空运分类—无
联合国编号：UN-NO：1210
特殊运送方法及注意事项：无

十五、法规资料

适用法规：《危险化学品安全管理条例》

十六、其它资料

制表单位	名称：深圳市明盛电线辅助材料有限公司	电话：0755-27352686
	地址：深圳市光明区马田街道新庄社区南庄新村七巷一号	



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

制表人	职称：检测室	姓名（签章）：杨明银
制表日期	2018年8月10日	