



物质安全资料表

一、物品与厂商资料

物品名称: 抗氧化剂
物品编号:MSTW-020
制造商名称: 深圳市明盛电线辅助材料有限公司
紧急联络电话/传真:0755-27352686/27352689

二、成分说明

纯品 混合物 化学品名称:

有害物成分	分子式	分子量	含量(成分百分比)	CAS No
无	/	/	/	/

三、危害说明

最重 要 危 害 效 应	健康危害效应: 危害之程度取决於接触时间之长短, 接触量及急救速与澈底的处理措施。 吸入: 无显著危害效应资料。 眼睛: 无不良反应。 皮肤: 皮肤轻微发痒。 食入: 立即送医。 环境影响: 无此有效资料 物理性及化学性危害: 高热产生有蒸气之危害. 特殊危害: 没有显著特殊危害.
主要症状:	吸入: 无显著危害效应资料。 眼睛: 无不良反应。 皮肤: 皮肤不适。 食入: 无此有效资料
物品危害分类:	无(NFPA FIRE=1)

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法:
吸入: 赶快将中毒者带离厂暴露区域至新鲜空气处, 以氧气救生器或类似设备实施人工呼吸, 症状持续立即送医。
皮肤接触: 解开受污染物件。用肥皂及清水彻底清洗直到没有化学品残留(至少 5~10 分钟);
眼睛接触: 立即在水龙头或洗眼器下, 将上下眼皮翻开彻底冲洗眼睛。如果持续疼痛则送至眼科医生处进一步治疗。
吞食: 如误食本产品不要导引催吐, 给有意识者喝 1~2 杯水。如有呕吐现象发生, 则将患者头部保持低于臀部姿势以帮助呼吸, 立即送医治疗;
最重要症状以及危害性: 无此资料
对急救人之防护: 无此资料
对医师之提示: 无此资料

五、灭火措施



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

适用灭火剂：火灾用干粉（ABC 或 BC）、二氧化碳、泡沫及水雾、大型火灾用泡沫或使用大量微细水雾灭火；
灭火时可能遭遇之特殊危害：一般之燃烧产生二氧化碳、水气以及其他氮氧化物，未完全燃烧会产生一氧化碳。蒸氧/空气混合物高於闪火点会引起火灾。
特殊灭火程序： 1、救火人员须穿戴防护具及呼吸器，在上风处救火。 2、停止油料的外泄与流动并使用灭火器，隔离外泄区所有的火源。如果没有发生危险的可能，进入灾区尽量移开存储容器。 3、用雾冷却灾区附近的容器，直至火被扑灭； 4、请注意此油料易与氧化剂反应； 5、请注意不要吸入高温燃烧产生的有害气体； 6、注意不得以高压水柱直接喷射泄漏的油料； 尽量使用自动或者固定灭火设备灭火，人员避免进入灾区；
消防人员的特殊防护设备：发生火灾时，应携带适当防护装置或个人自携带式呼吸设备；

六、泄漏处理办法

个人应注意事項：当油雾滴产生时，人员须佩戴适当的个人防护设备方可进行泄漏处理；
环境注意事项：如没有危险时，停止液体的泄漏，转移火源；使非工作人员尽快撤离，隔 离危害区域以及禁止闲杂人员进入。进入密闭控件之前，需要充分通风。 查问有关暴露控制/个人防护的预防措施，进一步预防包括对空气，土壤， 地水面，或者地下水等的污染；
清理方法：转移附近的火源； 1、小量的泄漏：用沙粒或其他非易燃物料吸收物质，将泄漏油料收集在适当的容器内； 2、大量的泄漏：筑堤防作为以后的处理； 如可行时，转移受污染的土壤。对于大量泄漏的处置，应按照【土壤及地下水污染整治法】以及其他相关规定处理；

七、安全处理与存储方法

处理： 蒸汽可由呼吸道进入肺部，切勿接触眼睛，皮肤，或衣物等。切勿吸入蒸汽油雾、 油烟或尘埃等。穿着保护之设备或外套如下节“暴露预防措施”所述，操作后尽量 清洗干净。遭污染之衣物再使用之前，必须清洗干净。使用或存储本物质，切勿靠 近明火，火花，或高温表面及必须在通风良好的地方；
存储： 1、储槽及作业所要合乎目前法规规定。 2、存于荫凉、干燥及通风良好。 3、保护容器及管线勿受撞击或损坏，远离易燃物。 4、应存于合格之安全容器内。 5、不使用时容器应加盖并保持紧密。 6、与不相容物质分开存储。

八、暴露预防措施

工程控制：使用适当排气设备，一保持空气中雾滴浓度，低于建议的暴露标准。
控制参数：



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

危害物质成分	8 小时日时量 平均允许浓度 TWA	短时间时量 平均允许浓度 STEL	最高允许浓度 CEILING	生物指标
油雾滴(矿物质)	5mg/m3	10mg/m3	--	--

个人防护设备

呼吸防备：除非通风良好，足够保持空气中的浓度低于暴露浓度标准，否则带上认可的呼吸防护口罩。

5mg/m³：附高校滤罐之过滤式面罩。供氧式面罩。

125mg/m³：供氧式面罩、附高校滤罐之过滤式面罩。

250mg/m³：附高校滤罐之过滤式面罩、全罩式供氧面罩、全罩式便携呼吸器、附高效滤罐之高功能全罩型面罩。

2500mg/m³：正压式供氧面罩。

逃生用：附高效滤罐之全罩型面罩、逃生用便携式呼吸器。

手部防护：戴适当的防化手套。

眼睛防护：避免此油料进入眼睛，戴防喷溅化学护目镜。在紧临工作区域提供洗眼设备。

皮肤及身体防护：穿适当的防化衣服。立即去除任何在衣服上的化学品。

卫生措施：

- 1、检查安全护目镜、耐化学品手套及衣服、呼吸防护口罩等是否破损；
- 2、工作完成后要换掉并清洗工作服、并告知清洗人员污染物的危害性。并常将手脸用肥皂和清水洗净；
- 3、多摄食含维生素以及矿物质的营养品，定期做健康检查。
- 4、严禁用口虹吸油品；

九、物理及化学性质

物质状态：液体	形状：无
颜色：淡黄色	气味：无特别刺鼻味
PH 值：8.0–9.0	沸点/沸点范围：78. 32°C
分解温度：无资料	闪点：不适用
自燃温度：无资料	爆炸界限：不适用
蒸汽压：不适用	蒸汽密度：溶于水
密度：1.10g/cm ³	溶解度：溶于水

十、安定性及反应性

安定性：常温常压下稳定。
特殊情况下可能的危害反应：不会发生聚合反应。
应避免的状况：避免和高热、火花、明火、其他着火性物质、不相容物接触。
应避免的物质：避免和强氧化剂接触、会引起火灾与爆炸的物质
危害分解物：高热分解成碳氧化合物与各种有机物。

十一、毒性资料

急性：
● 吸入：吸入加热产生的油雾滴浓度达到 20mg/m ³ 时，会使人感到不舒服，但通常不会危害呼吸道。



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

- 皮肤：皮肤轻微发痒。
- 眼睛：无不良反应。
- 食入：呼吸危害，肠胃不适。

局部效应：无此资料。

致敏性：无此资料。

慢毒性或长期毒性：

吸入：重复或长期吸入可能引起肺组织纤维化、脂质性肺炎、脂质性肉芽肿；

皮肤：重复或长期接触可能引起皮肤脱脂，皮肤炎和急毒性相同症状。

食入：无此资料。

十二、生态资料

可能的环境影响/环境流：无此资料

十三、废弃处理方法

废弃处理方法：

- 1、将受污染的物质装进可丢弃的容器，其丢弃方式按照相关法规要求办理；
- 2、依据最新版【废弃物清理法】以及其他相关废弃物法规处置；

十四、运输说明

国际运输规定：无此资料；

联合国编号：尚无编号；

国内运输规定：

- 1、道路交通安全规则第 84 条；
- 2、船舶危险品装载规则；
- 3、铁路局危险装卸运输实施细则；

特殊运输方法以及注意事项：无此资料；

十五、法规说明

适用法规：

- 1、劳动安全卫生设施规则；
- 2、危害物及有害物通用规则；
- 3、有机溶剂中毒预防规则；
- 4、劳工作业环境空气中有害物质允许浓度标准；
- 5、道路交通安全规则；
- 6、废物清理法；
- 7、事业废弃物存清除处理方法及标准；
- 8、道路运输危险性物品管理规定；
- 9、土壤及地下水污染整治法；

十六、其他说明

参考文献	A: OHS11250 B: 各种添加剂的 MSDS; C: 劳工作业环境空气中有害物允许浓度标准;
制表单位	名称：深圳市明盛电线辅助材料有限公司



深圳市明盛电线辅助材料有限公司

	地址：深圳宝安区石岩镇	电话：0755-27352686
制作人	职称：工程师	姓名：杨明银
制表日期	2018-07-10	